V/N° cpte V/Réf. :  SLD - Livraisor Désactivation de	1: de la livraiso	ert E	Novéo  Bon de commande  M1  MONO iD1										
pour une livrai				368, teinte 100 o	u 11 <i>7</i> )	(DFL non compat	ible)	Juillet 2					
Symbole : à  Caisson Alu en caisson profilé  20°	Teintes Tablier FEM - Tab	Encad Nuanci	rement er standard	TEI - Nuan	Encadrement nuancier standard : caisson, embouts de caisson, coulisses, la  Encadrement élargi ou à la demande (caisson, coulisses et le  TEI - Nuancier élargi Teinte emb								
CMG - Command H4C - Horloge 4 a DIA - Module iDia SMU - Support ma	e groupée ( canaux umant with 1	CLIMAT+		P5 - Émetteur S 5 canaux 4 maxi	Situo Pure	Delta Dore TY5 - Émette 5 cano	eur Tyxia 1700	Option moteur filaire:  INV - avec inverseur (Livré sans inverseur par défaut)					
Repère 10 caractères maxi	Nbre	<b>Dime</b> Largeur LA	nsions Hauteur HB	Tablier sans ajours	Implant.	Coulisses sans perçage	Caisson UC Taille	Manœuvre Type Côté (sauf SO)	Panneau PV déporté - MPV				
Côtés gauche		: toujours vus	de l'intérie				std  n - Tolérance	es de fabrication	non  n: +0/-3 mm				
Observations				Cadre rése	ervé au clie	ent	Date :	/ /					

Référence devis :

V/N° cpte V/Réf. :  SLD - Livraison : Désactivation de pour une livraisor	la livraiso	_	Bon de commande E1 MONO ITE iD1										
Symbole ○ : à c	ochor i	mpárativomor	 >t						Juillet 20				
Caisson		es Encadrement:							Joiner 20				
Standard Option cornière Option enduisable	Nuar	FEM	- Tablier e émissivité	TEI - Nuo	ıncier élarç U	gi L	a demande	+ Embouts et face fixe teinte 100					
Options moteurs CMG - Commande ( H4C - Horloge 4 can DIA - Module iDiama SMU - Support mura	groupée ( naux ant with N	CLIMAT+ L		nfy: - Émetteur S - Canaux - 4 maxi		Delta Dore TY5 - Émette 5 canc	ur Tyxia 1700 ux	Option moteur filaire :  INV - avec inverseur (Livré sans inverseur par défaut)					
Repère 10 caractères maxi	Nbre	Largeur Hauteur			Implant.	Coulisses sans perçage	Caisson UC	<b>Mana</b> Type	Côté	Panneau PV déporté - MPV			
Par défaut, nous fabi	riquons :	LA	НВ	non		non	Taille std		(saur 30)	non			
Côtés gauche o	u droit:	: toujours vus	de l'intérieur	- Mesure	es: exprin	nées en mm	n - Tolérance	es de fal	brication	n: +0/-3 mm			
				Cadre rése	ervé au clie	ent							
Observations  Référence devis :	,						Date :		/				

V/N° cpte											Novéo							
											Во	n de cor	nmanc	de				
SLD - Livraiso				DFL	- Délai	flash :	Al	0 - Transı	port		TI							
Désactivation pour une livre		•		.	Livraison e (DP368, tei			Porteur (DFL non com	patiblel	TRADI iD1								
Symbole (): à			Juillet 2025															
Tablier	Те	intes										Encadrement: cou	ulisses, lame f	finale				
O DP 368	<u>T</u>	<u>ablier</u>	-	dreme		Enca	drement	t élargi o	ou à	la dem	ande		Sous-fac	:е				
O DP 413			Nuar	icier sta	ndard	TEE - I	Nuancier	élargi 📙	1				SFT / SFP					
					J													
		<b>EM</b> - Tablier iible émissivi					OU											
	IC	iibie emissivi	те — 			TSE -	Nuancier	à la dema	ınde									
Options mote	urs ra	dio Buben	dorff :		Somfy	:		Delta Do	ore :		0	ption moteur	filaire :					
CMG - Command	de group	oée CLIMAT+		4 maxi		netteur S canaux	Situo Pure	<b>TY5</b> - Éme	etteur <sup>-</sup> anaux		, IN	<b>V</b> - avec inver	seur					
<b>H4C</b> - Horloge 4											- 1	vré sans inverseur p		'				
DIA - Module iDi SMU - Support m			ons 🗀			4 maxi		4 1	maxi									
3110 - 30pport ii	iorar em	elledi 3 book									l							
Repère	Nbre	Dime	nsions	Tablier	Lame finale	Impl.	Coulisses	Coulisses		Manœuvr	е	Panneau PV	Sous-fo	ace				
10 caractères		Largeur	Hauteur	sans ajours	sans	N°	sans perçage	à ailette	Туре	1 1	TO	déporté 3 m - TPV	lype	FT/SFP				
maxi		LA	HC		perçage			(DP368)		(sauf SO)	HT		caisson	l				
Par défaut, nous	tabriquo 	ons :		non	non	1	non	non				non	1					
													1					
													<u> </u>					
													-					
CALL :		•• • •		 				,		<u>                                     </u>		<u>  </u>						
Côtés gauche	e ou di	roit: toujo	urs vus de	: l'intér	ieur - ۸	\esure	s: exprir	nées en n	nm -	Ioléran	ces d	e tabrication	: +0/-3 r	nm				
					Cad	re rése	rvé au cli	ent										
Observations									1	Date :	_/_	/						
										Signature								
										0 - 0	,							
Référence devis	s : L																	

V/N° cpte Non	ı :
SLD - Livraison :  Désactivation de la livraison au plus tôt pour une livraison souhaitée semaine	A10 - Transport  Porteur
Symbole $O$ : à cocher impérativement	



## Bon de commande I1 TRADI TITAN INTÉGRÉ iD1

Juillet 2025

			L			C CAIS			N						
Tablier O DP 368 O DP 413		ablier missivité	Encadrer Nuancier :	standard	TEE - I	<b>drement</b> Nuancier é <b>OU</b> Nuancier à	elargi	nande [		Encadrement: coulisses, lame finale  Sous-face SFP / SFX  Nuancier standard					
Options mot CMG - Comma H4C - Horloge DIA - Module il SMU - Support		5 ca	naux		5 - Émette 5 cand 4 max	ur Tyxia 1700	INV	vtion moteur filaire : v - avec inverseur é sans inverseur par défaut)							
Repère 10 caractères maxi	Nbre	Dime Largeur LA	Hauteur	Tablier sans ajours	Impl. N°	Coulisses sans perçage	Туре	Caisso   Largeur 	DEV: découpe de ventilation	<b>Man</b> o	Côté (sauf SO)	Panneau PV déporté 3 m - TPV			
Côtés gauch			urs vus de	l'intérieu		esures: ex		s en mn	sans	es de f	abrication	on: +0/-3 mm			
Observations  Référence dev	is :		1 1		Caule	10301 VG U	o enem		Date :						

Conditions générales de vente : voir contrat de vente RCO 0001 ou consultables sur www.bubendorff.com

BUBENDORFF SAS - au capital social de 1.297.155 € - 9 allée de la Gare - CS 71085 - 68051 MULHOUSE Cedex 1 - FRANCE 
SIREN 334 192 903. R.C.S. Mulhouse 334 192 903. - N° TVA CEE : FR 10 334 192 903. - www.bubendorff.com

	V/N° cpte Nom :														-	Novéo										
SLD - Livrais  Désactivation  pour une liv	on de	la livraison			ı			- Tro	-	ort							Bon de commande N1 BLOC N/R iD1									)
Symbole : à cocher impérativement  Type Bloc Bloc N Bloc R Bloc R																	Ju	illet	20	25						
FEM - Tablier faible émissivité Lame finale								Coulisses  std/PX1 Plaxage  OU  TEE - nuancier élargi OU  TSE - nuancier à la demande								Caisson  TEC - Face extérieure alu  (Teinte coulisses alu)  Option autre teinte  PHT - Profil haut type N  PHT - Profil haut type R										
Options moteurs radio Bubendorff:  CMG - Commande groupée CLIMAT+										r Tyx	Tyxia 1700															
Repère  10 caractères maxi  Par défaut, no	<b>Prop</b>	LA	Hauteur HC		ons Bloc F			ngueur     \$2	ier sc	Туре		Elarg.	Туре	Côté (sauf SO)	Man secons	Co Y	tes	Sortie de coffre	TO HT	PV déporté 3m	Type	₹V		. Ac.	IAR Ac. Renf.	Type LF
Côtés	gau	che ou d	roit: touj	ours	vus (	de l'i	intér	ieur	- Me	sures	: e	xpri	imées	en n	nm -	Tolé	rance	es de	e fab	ricati	on:	+/-:	2 m	m		
Observations Référence dev	vis:		l l	I			I		dre r	éser	vé (	au c	lient						/ cach	/ .		-				

V/N° cpte										ı	No	V	é	0		
SLD - Livraison  Désactivation de pour une livraise	e la livrais	Bon de commande Y1 BLOC Y iD1														
Symbole (): à	cocher	impér	ativen	nent							Juill	et 202	5			
Implantation Pose 1/2 linteau Pose tunnel	YT Trap	<b>V</b> -	Tablier Nuancier std ite  Tablier Nuancier std FEM - Tablier faible émissivité  Nuancier std  Caisson (Sous-face) Nuancier std Nuancier std Nuancier std TEE - Nuancier élargi UTSE - Nuancier à la demo													
Options moteur CMG - Commande H4C - Horloge 4 cc DIA - Module iDiar SMU - Support mur	groupée anaux [ mant with	CLIMAT	r+		5		Situo Pur	5	Dore: metteur Ty canaux 4 maxi	xia 1 <i>7</i> 00	Option ma	inverse	ur			
Repère	Nbre		Dime	nsions	Tablie	Pos	e tunnel	Coulisses	Manœuvre		Panneau PV	Caisson				
10 caractères maxi		Larg		Hauteur HC	ajours	s       S1	S2	Angle β	Туре	Côté (sauf SO)	déporté 3 m - PVD	DEV	<b>/RE</b> Renfort	AC Iso. Ac.		
Par défaut, nous fal	briquons	:									non	sans		ins		
Côtés gauche	ou dro	it: tou	jours v	vus de l'int					n mm - 1	Tolérance	es de fabric	ation:	+/- 2	mm		
Observations					Cac	lre rés	ervé au	client	Do	ate :	//_					
									Sie	anature /	cachet					

Référence devis :